

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

Nr. H8 5DH 08-1 LE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
DSH-V 5 45/80-50A
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer: H8 5DH 08-1
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise auf Versiegelung
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Firma:
Schrimpf GmbH Co.
Basaltwerke KG
Hubertusstraße 1
36119 Neuhof
Werk:
Asphaltmischanlage Herbstein
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e.V. (1284) hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Konformitätszertifikat Nr. 1284-CPR-H/056/3
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant
9. Erklärte Leistung
siehe Anlage 1.1
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

nicht relevant

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rüdiger Balzer Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Kalbach, 23.03.2022

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Anlage 1.1
Leistungserklärung Nr. H8 5DH 08-1 LE

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformung 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit		
1,2,3,4,5,6,8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,2M.-%
2,3,5,6,8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 31,5mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 22,4mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 16mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 8mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6mm	99,4M.-%
	Siebdurchgang bei 2mm	43,5M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125mm	10,9M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063mm	9,2M.-%
1,2,3,4,5,8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{\min} 3,5
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{\max} 5,5
1,2,3,4,8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{\min} 150°C T_{\max} 180°C
3,8	Hohlraumfüllungsgrad	KLF
3,8	Fiktiver Hohlraumgehalt	KLF
3,8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
1,8	Wasserempfindlichkeit	KLF
6,8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF
7,8	Brandverhalten	KLF

DIN EN 13108-2:2006