

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

Nr. **H213803-1**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**AC 11 BN 50/70**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Sortennummer: H213803-1**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Asphaltbinderschicht**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**Firma:  
Schrimpff GmbH Co.  
Basaltwerke KG  
Hubertusstraße 1  
36119 Neuhof  
Werk:  
Asphaltmischanlage Herbstein**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 2+**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Die notifizierte Stelle Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e.V. (1284) hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:  
Konformitätszertifikat Nr. 1284-CPR-H/056/3**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**nicht relevant**
9. Erklärte Leistung  
**siehe Anlage 1.1**
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rüdiger Balzer      Geschäftsführer

Kalbach,    01.04.2015



---

(Name und Funktion)

---

(Ort und Datum der  
Ausstellung)

---

(Unterschrift)

**Anlage 1-1**  
Leistungserklärung Nr. H203803-1

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformung 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit		
1,2,3,4,5,6,8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,8M.-%
2,3,5,6,8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 31,5mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 22,4mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 16mm	100,0M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2mm	97,4M.-%
	Siebdurchgang bei 8mm	70,7M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6mm	63,0M.-%
	Siebdurchgang bei 2mm	40,4M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125mm	9,4M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063mm	6,9M.-%
1,2,3,4,5,8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V <sub>min</sub> 2,5
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V <sub>max</sub> 5,5
1,2,3,4,8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T <sub>min</sub> 140°C T <sub>max</sub> 180°C
3,8	Hohlraumfüllungsgrad	KLF
3,8	Fiktiver Hohlraumgehalt	KLF
3,8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
1,8	Wasserempfindlichkeit	KLF
6,8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF
7,8	Brandverhalten	KLF

DIN EN 13108-1:2006